



# OUVERTURE DU SYSTÈME D'IRRIGATION



Plusieurs de nos clients nous ont demandé de leur donner des instructions afin de démarrer leur propre système au printemps et nous encourageons les propriétaires à comprendre leur système d'irrigation en autant que possible.

Nous recommandons d'embaucher Waterwell pour effectuer une inspection annuelle du système et faire les ajustements nécessaires, le propriétaire ne possède pas l'équipement requis pour ce genre de travail. Ceci assure une bonne couverture de votre propriété et permet un arrosage optimal vous permettant de tirer le meilleur parti de votre système d'irrigation.

Les ouvertures ont lieu généralement entre le 15 avril et le 15 juin basée sur le constant changement de climat. Nous préférons ouvrir le système le plus tôt possible et de laisser la minuterie fermée jusqu'à la mi-mai. Le printemps est souvent une saison humide, sachez que le sur-arrosage peut endommager les pelouses aussi sévèrement que le sous-arrosage.

Cette brochure est conçue afin de vous guider à travers les différentes étapes de l'ouverture de votre système d'irrigation. Si à un moment donné vous décidez que vous préférez qu'un technicien le fasse pour vous il suffit de placer un appel avec notre équipe de service à la clientèle. Nous encourageons l'autonomie mais nous sommes certainement toujours là pour vous!

Lorsque vous êtes prêts à commencer nous recommandons de prévoir un minimum de 30-45 minutes pour compléter l'ouverture. Vous aurez alors suffisamment de temps pour vous assurer que votre système est ouvert correctement et prêt à arroser.

## Six Étapes Simples Vers Le Succès

### 1) Familiarisez-vous

Commencez par vous familiariser avec la disposition de votre système d'irrigation en révisant votre plan; si vous ne possédez pas une copie faites-en la demande à notre service à la clientèle (le cas échéant)



### 2) Localiser la vanne d'irrigation.

La vanne sur la plupart des systèmes est similaire à celles illustrées ci-dessus. La vanne est installée sur un tuyau en cuivre menant à l'extérieur de votre demeure. Les valves peuvent être également installées sur un tuyau en plastique appelé pex qui est de couleur blanche. La poignée de la soupape peut être de n'importe quelle couleur. Les plus populaires sont le bleu, le jaune et orange. Si Waterwell a fermé l'approvisionnement en eau, vous devriez trouver la poignée de la soupape avec une étiquette de Waterwell attachée au tuyau avec une attache autobloquante colorée. Coupez l'attache et re-attachez la poignée de la soupape avec un boulon.

### 3) Ouverture de l'eau

Une fois assemblée, tournez la poignée de la soupape très lentement jusqu'à ce qu'elle n'aille pas plus loin. Vous devriez entendre l'eau couler dans le tuyau. C'est l'eau de la maison fournissant l'eau à l'irrigation extérieur.

### 4) Vérifiez à l'extérieur.

Sortez et vérifiez s'il y a des fuites et vaporisations. Si plusieurs gicleurs arrosent il y a une valve ouverte. Les valves ressemblent à la photo ci-dessus et se trouvent dans la boîte verte sous terre dans la pelouse ou le jardin. Soulevez le couvercle de la boîte et localisez la petite vis noire sur le dessus de la vanne. Resserrez-la avec les doigts et l'eau devrait cesser de couler des gicleurs. Vous pouvez également essayer de resserrer le solénoïde qui est illustré ci-dessus avec les deux (2) fils sortant, sinon vous devrez faire un appel de service.



### 5) Programmer la minuterie

Remplacez la pile dans la minuterie et branchez-la. Fixez la date et l'heure et faites un tour manuel de chacune des zones afin que vous puissiez vérifier les gicleurs. La majorité des manuels de minuterie se trouve dans la section FAQ de notre site Web ou vous pouvez demander à notre équipe du service à la clientèle de vous envoyer une copie du manuel. Une fois les exécutions manuelles terminées, programmez l'horaire de l'arrosage.



En tant que lignes directrices de base, nous recommandons ce qui suit, tout en considérant les règlements municipaux de votre localité,

- large gicleurs (rotation): 45-90 minutes, tous les 2-3 jours
- petits gicleurs (pop-up): 20-30 minutes, tous les 2-3 jours
- tuyau goutte à goutte 3-4 heures, tous les 2-3 jours
- émetteurs goutte à goutte (pots) 3-4 minutes, 1-2 fois par jour
- remplissage (piscine/étang): 3-5 minutes quotidiennement

### 6) Vérifiez vos gicleurs

Vérifier visuellement votre pelouse et vos jardins. Recherchez les accumulations d'eau ce qui pourrait indiquer une fuite dans le système. Observez les gicleurs pour vous assurer qu'ils

- sortent complètement et se rétractent
- arrosent dans la bonne direction
- sont positionnés aussi droit que possible
- ont une rotation appropriée (le cas échéant)
- n'ont aucune fuite



Une fois les étapes ci-dessus complétées, si des réparations sont nécessaires, prenez note du problème et de son emplacement. Contactez notre service à la clientèle et nous ferons en sorte qu'un technicien vienne effectuer la réparation. Si aucune réparation n'est nécessaire vous pourrez profiter de la saison estivale en sachant que votre pelouse et jardins sont pris en charge.